



TS-216G

CPU	ARM 4-core Cortex-A55 2,0 GHz-processor
CPU-architectuur	64-bit ARM
Grafische processoren	Mali-G52
Floating Point Unit	Yes
Encryptie-engine	Yes
Hardware-versnelde transcodering	Yes
Neural Processing Unit (NPU)	Yes
Systeemgeheugen	4 GB aan boord (niet uitbreidbaar) Opmerking: reserveert enig RAM voor gebruik als gedeeld grafisch geheugen.
Maximale hoeveelheid geheugen	4 GB aan boord (niet uitbreidbaar)
Flash-geheugen	4 GB (Dual boot OS-bescherming)
Schijfhouder	2x 3,5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Schijfcompatibiliteit	3,5-inch bays: 3,5-inch SATA harde schijfstations 2,5-inch SATA solid state drives
Hot-swappable	Yes
Gigabit Ethernetpoort (RJ45)	1
2.5 Gigabit Ethernet-poort (2,5 G/1 G/100 M)	1 (2,5G/1G/100M)
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
USB 2.0-poort	2
USB 3.2 Gen 1-poort	1

Vorm	Toren
LED-indicatoren	Systeemstatus, LAN, USB, HDD 1 tot 2
Knoppen	Voeding, Reset, USB Copy
Dimensies (HxBxD)	165 × 102 × 220,6 mm Afmetingen zijn exclusief voetpad (voetpad kan tot 30mm / 1,18 inch hoog zijn afhankelijk van het model)
Gewicht (netto)	1.45 kg
Gewicht (bruto)	2.41 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Opslagtemperatuur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relatieve vochtigheid	5-95% RH niet-condenserend, natte bol: 27 °C
Voedingseenheid	Minimaal 48W adapter (12VDC), 100-240VAC
Power Consumption: Disk Standby Mode	4.973 W
Stroomverbruik: Bedrijfsmodus, typisch	13.907 W Getest volledig gevuld met schijven.
Ventilator	1 x 70 mm, 12 V DC
Systeemwaarschuwing	Zoemer
Kensington beveiligingsslot	Yes
Standaard garantie	2
Max. aantal gelijktijdige verbindingen (CIFS) - met max. geheugen	200

Opmerking: Gebruik enkel QNAP geheugenmodules om systeem performantie en stabiliteit te behouden. Gebruik voor NAS apparaten met meer dan één geheugenslot geheugenmodules met identieke specificaties, raadpleeg de hardware gebruikershandleiding voor de installatie van compatibele QNAP geheugenmodules.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

QNAP behoudt zich het recht voor om onderdelen of accessoires te vervangen als het origineel niet meer beschikbaar is bij de fabrikant/leverancier. Elke vervanging is volledig getest en geverifieerd op compatibiliteit en stabiliteit richtlijnen en zal gelijkaardige performantie bieden als het origineel.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.